

ПЕРФОРАТОР	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD18 HX-402C
ДЖ	0,9 ДЖ ЕРТА	1,1 ДЖ ЕРТА	1,2 ДЖ ЕРТА	2,4 ДЖ ЕРТА
ДИАПАЗОН СВЕРЛЕНИЯ	Ø 5,5–10 мм (макс. 13 мм)	Ø 5,5–12 мм (макс. 13 мм)	Ø 5,5–13 мм (макс. 16 мм)	Ø 6–18 мм (макс. 24 мм)
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ПРИ СВЕРЛЕНИИ	6,7 м/с ²	4,4 м/с ²	10,3 м/с ²	12,2 м/с ²
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ПРИ ДОЛБЛЕНИИ	–	–	–	7,4 м/с ²
Артикул	4933441164	4933441475	4933443330	4933441280
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ				
M12 DE-201C 4933440500 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)				

M18 CHX-502C	M18 CHPX-502C	M28 CHPX-502C	ПЕРФОРАТОР
2,5 ДЖ ЕРТА	4,5 ДЖ ЕРТА	4,7 ДЖ ЕРТА	ДЖ
Ø 6–20 мм (макс. 26 мм)	Ø 7–22 мм (макс. 28 мм)	Ø 7–24 мм (макс. 28 мм)	ДИАПАЗОН СВЕРЛЕНИЯ
8,9 м/с ²	8,6 м/с ²	8,1 м/с ²	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ПРИ СВЕРЛЕНИИ
9,5 м/с ²	7,1 м/с ²	8,1 м/с ²	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ПРИ ДОЛБЛЕНИИ
4933448170	4933448175	4933448010	Артикул
  			ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
M18 CHXDE-502C 4933448185 (ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ)			
M18 CHPXDE-502C 4933448180 (ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ)			
M28 CHPXDE-502C 4933448015 (ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ)			